

AKUMULATOR TESTER 12V



Bar kod: KW210APT

Kataloški broj: 8605061917094

KW210 Tester akumulatora koristi najsavremeniju tehnologiju provođenja testova na svetu kako bi lako, brzo i tačno merio stvarnu sposobnost hladnog paljenja vozila, zdravstveno stanje samog akumulatora, kao i uobičajeni kvar sistema pokretanja i punjenja vozila. To može pomoći osoblju za održavanje da brzo i tačno pronađe problem, čime se postiže brz popravak vozila.

1. Testira sve akumulatora za paljenje vozila, uključujući obične akumulatora, AGM ravne ploče, AGM spiralne akumulatora i gel akumulatora, itd.
2. Direktno detektuje akumulatora sa lošim ćelijama.
3. Ima zaštitu od obrnutog polariteta; obrnuto povezivanje neće oštetiti tester niti uticati na vozilo i akumulator.
4. Direktno testira akumulator bez potrebe za potpunim punjenjem pre testiranja.
5. Standardi testiranja pokrivaju većinu svetskih standarda za akumulatora, kao što su CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, SAE i GB.
6. Podržava više jezika. Korisnik može odabrati različite jezike, uključujući kineski, japanski, engleski, francuski, španski, nemački, ruski, italijanski, portugalski, poljski i holandski.
7. Može se preneti zabeležene podatke sa testiranja na računar (Windows).
8. Besplatno doživotno ažuriranje putem alata za ažuriranje BTLINK sa sajta www.konnwei.com. Za sve ponude ili probleme, dobrodošlo je kontaktiranje putem e-pošte: konnwei01@konnwei.com.

1.2 Funkcije proizvoda KW210 tester akumulatora ima sledeće funkcije: testiranje akumulatora, testiranje paljenja, testiranje punjenja i druge dodatne funkcije. Testiranje akumulatora ima za cilj analiziranje zdravstvenog stanja akumulatora kako bi se izračunala stvarna sposobnost hladnog paljenja akumulatora i stepen starenja, pružajući pouzdane analitičke dokaze za testiranje i održavanje akumulatora. Može obavestiti korisnika da zameni

akumulator unapred kada akumulator ostari.

Testiranje paljenja se koristi za testiranje i analiziranje startnog motora. Testiranje stvarne potrebne struje i napon pokretanja motora pomaže u utvrđivanju da li starter pravilno funkcioniše ili ne. Ako dođe do kvara pokretanja, to može prouzrokovati povećanje obrtnog momenta prilikom pokretanja, ili trenje rotora pokretanja motora može generisati povećano trenje samog pokretača motora.

Testiranje punjenja je namenjeno proveriti i analiziranju sistema punjenja, uključujući generator, ispravljač, dioda ispravljača, itd. Ovo pomaže u utvrđivanju da li je izlazni napon generatora normalan, da li dioda ispravljača pravilno radi, i da li su prisutni problemi koji mogu dovesti do prekomernog punjenja ili nepotpunog punjenja akumulatora, što može prouzrokovati brzu štetu na akumulatoru i znatno skratiti vek trajanja drugih uređaja koji se napajaju.

1.3 Tehnički parametri

1. Opseg merenja hladnog paljenja

Standard merenja | Opseg merenja CCA | 100-2000 BCI | 100-2000 CA | 100-2000 MCA | 100-2000 JIS | 26A17-245H2 DIN | 100-1400 IEC | 100-1400 EN | 100-2000 SAE | 100-2000

2. Opseg merenja napona 8-16V DC

1.4 Zahtevi radnog okruženja

Radna temperatura | 0°C - 50°C (32°F - 122°F) Primenjuje se u proizvodnji automobila, auto-mehaničarskim i popravnim radionicama, fabrikama akumulatora za automobile, distributerima akumulatora za automobile i obrazovnim organizacijama, itd.

2. Informacije o proizvodu 2.1 Opis alata

DUGME ZA POMERANJE GORE: Pomeranje kursora gore za izbor DUGME ZA POMERANJE DOLE: Pomeranje kursora dole za izbor DUGME ZA POTVRDU: Potvrđuje izbor (ili radnju) iz menija DUGME ESC: Vraća se na prethodni meni Mini-USB port: Povezuje se sa računarom radi štampe i ažuriranja

2.2 Tehnički podaci proizvoda

1. Ekran: LCD
2. Radna temperatura: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
3. Temperatura skladištenja: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
4. Napajanje: Dobijeno preko kabla sa automobilskeg akumulatora
5. Dimenzije



Dužina | Sirina | Visina 140mm (5.51") | 80mm (3.15

Autoplaneta d.o.o. • 11222 • Bulevar JNA 33a • Beograd (Voždovac) • Srbija
Tel.: 011/635 0666

autodragstor.rs

SPECIFIKACIJA